



HT-M-120C



HT-M-350



HT-M-600



HT-M-1000





HT-M-1500/2000



HT-M-2500/3000

插座類型：



方波



ISO: TS16949



## 逆變器 - 方波系列

規格表

型號	HT-M-120C	HT-M-350	HT-M-600	HT-M-1000	HT-M-1500	HT-M-2000	HT-M-2500	HT-M-3000	
輸出	AC 電壓	100/120/230V							
	連續功率	120W	350W	600W	1000W	1500W	2000W	2500W	3000W
	瞬間功率	240W	700W	1200W	2000W	3000W	4000W	5000W	6000W
	波型種類	方波							
	頻率	50/60HZ±3%							
	AC 允差率	±10%		±8%(100V:±10%)					
	USB 接頭	3A/5V max.				無		3A/5V max.	
輸入	空載電流	0.3A(12V) / 0.15A(24V)	0.4A(12V)/0.2A(24V)	0.5A(12V)/0.25A(24V)	0.6A(12V)/0.3A(24V)	0.4A(12V)/0.2A(24V)			
	DC 電壓	12V/24V							
	電壓範圍	9.5-16VDC(12V)/19-32VDC(24V)			10-16VDC(12V)/20-32VDC(24V)				
	效率	>85%							
保護	DC 連結	點煙頭	點菸頭 + 夾線		線材 x 1PC				
	低壓警告	NO		10.5±0.5v(12v)/21±1v(24v)					
	低壓鎖機	9.5±0.5v(12v)/19±1v(24v)			10.0±0.5v(12v)/20±1v(24v)				
	高壓保護	16±0.5v(12v)/32±1v(24v)							
	過溫保護	55±5°C							
	短路保護	關機							
	正負極反接保護	保險絲燒毀							
環境	過載保護	重新啟動 (重啟再次失敗則關機)							
	工作溫度	-15°C~+45°C							
	工作溼度	20%~90% 之間							
	儲存溫度、溼度	-30~+70°C/-22°F~+158°F, 10~95% RH							
	溫度範圍	±0.05%°C(0~55°C)							
安全設施	EMI 傳導與輻射	符合 EN55032 標準							
	電池耐受	符合 EN55024, EN/IEC 61000-4-2, EN/IEC 61000-4-3, EN/IEC 61000-4-8 標準							
	LVD	符合 EN62368-1 標準							
其他	遙控器 (選配)	無		無		有, 選配		有, 選配	
	體積 (長 x 寬 x 高)	75*95*155 mm	175*95*75mm	230*95*75mm	295*179*88.5mm	405*179*88.5mm	435*179*88.5mm	517*265*132mm	517*265*132mm
	淨重	0.48公斤	0.76公斤	1.4公斤	2.4公斤	3.4公斤	3.7公斤	8.9公斤	9.2公斤